

Interphonies



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les interphonies peuvent être encastrées dans le plan de travail ou simplement positionnées sur le guichet comme pupitre. Ces produits peuvent être installés avec les passe monnaie/billets, passe-documents, passe-paquets... Plusieurs interphonies haut de gamme sont proposées, avec notamment boucle à induction pour malentendants.

Ces interphonies de qualité permettent une discussion d'un grand confort acoustique quelle que soit la configuration du guichet (paroi vitrée pare-balle par exemple).

MODÈLES DUO 02, DUO 04



Référence :

APQR19 DUO 02 Interphonie
avec haut-parleurs en applique

A30403 DUO 04 Interphonie
avec haut-parleurs en applique

A30410 DUO 04 Interphonie

avec haut-parleurs encastrables

APQZ76 Option BIM (Boucle induction
Malentendants)



MODÈLES DUO 02, DUO 04

Caractéristiques

DUO 04



- Composants :
 - ♦ Côté public
 - microphone et haut parleur
 - touche d'appel (option)
 - boîtier BIM (option)
 - relais (par ex. commande de gâche)
 - ♦ Côté agent
 - pupitre micro-bras flexible DUO 04
- Raccordement des composants à l'aide d'un boîtier en aluminium
- Réglage volume individuel pour :
 - ♦ côté service / côté public
 - ♦ micro côté public (sensibilité) / micro côté service
 - ♦ carillon digital
- Pupitre micro/haut-parleur composé :
 - ♦ Micro-bras flexible 50cm
 - ♦ d'un haut parleur incorporé
 - ♦ d'une touche (marche/arrêt)
 - ♦ d'une touche volume
 - ♦ de leds témoin de fonctionnement
 - ♦ de touches 2 / 3 / 4 (positions public additionnelles)
 - ♦ d'une touche commande de gâche
- Haut-parleur côté public. 5W/8, face avant alu anodisé nature, boîtier peint en Alu (RAL 9006) ou boîtier en plastique noir, 5 m de câble.
- Microphone à électret omnidirectionnel côté public à encastrer en capsule inox, résistance au vandalisme, 3,5 m de câble.
- Alimentation 12 Volts

Option BIM (pour malentendants)

- Composants :

Il est composé d'un boîtier BIM, d'une portée 90cm et d'un raccord RJ45.



Fonctionnement

- Se référer à la notice de maintenance et d'utilisation.

Installation

- Se référer à la notice de maintenance et d'installation.

DUO 02



- Composants :
 - ♦ Kit de base
 - module opérateur avec microphone intégré, haut-parleur et quatre touches fonctionnelles (côté agent)
 - deux haut-parleurs (côté public)
 - microphone unidirectionnel (côté public)
 - alimentation 12V

Paramétrage

- Se référer aux notices de maintenance et d'utilisation :
 - ♦ (A0I409B) DUO 04
 - ♦ (A0I410A) DUO 02

Applications

- Métros, aéroports, gares ferroviaires
- Péages autoroutiers
- Stations de services
- Ambassades

Points forts

- Interphonie en duplex intégral – dialogue naturel
- Augmentation temporaire de volume (doublage)
- Coupure automatique des micros côté service/public dès que la conversation s'arrête
- Réglage individuel de la sensibilité micro côté service/public
- Protection antiparasite élevée par des entrées/sorties symétriques audio

MODÈLES DUO 02, DUO 04

Duo 02 dimensions

Module opérateur	Haut-parleur côté public	Microphone à électret
		
93 x 65 x 224 mm	105 x 106 x 72 mm HP posé	-

Ce modèle d'entrée de gamme comprend un pupitre micro HP sans col de cygne avec unité centrale (posé en applique), 2 haut-parleurs en applique côté public, microphone filaire adhésif à poser sur le vitrage du guichet côté public.

Duo 04 dimensions

A30403 Kit DUO 04 – Haut parleur applique				
Pupitre DUO 04	Hub de connexion	Microphone	Alimentation	Haut parleur applique
				
APQZ69	APQZ70	APQZ73	APQZ71	APQZ75
bras flexible 50cm Boîtier ABS 114 x54 x 282mm	55 x 25 x 65mm	Omnidirectionnel capsule inox : Ø8 x 5.5mm câble 3.50m	80 x 40 x 30mm câble 1.90m	150 x 107 x 75mm

A30410 Kit DUO 04 – Haut parleur encastré				
Pupitre DUO 04	Hub de connexion	Microphone	Alimentation	Haut parleur encastré
				
APQZ69	APQZ70	APQZ73	APQZ71	APQZ74
bras flexible 50cm Boîtier ABS 114 x54 x 282mm	55 x 25 x 65mm	Omnidirectionnel capsule inox : Ø8 x 5.5mm câble 3.50m	80 x 40 x 30mm câble 1.90m	160 x 90 x 50mm avec boîtier orange d'encastrement

Option KIT BIM				
BIM	Raccord RJ45	Option Inductomètre	Option Casque monoral	Option Casque binoral
				
APQZ76		APQZ77	APQZ78	APQZ79
Boîtier 168 x 276 x 60mm		Boîtier ABS 78 x 107 x 14mm Fourni avec casque audio (prise jack) + pile AA-LR6 1,5V	Micro-casque sans fil Senheiser DWPro monoral	Micro-casque sans fil Senheiser DWPro binoral

MODÈLES DUO 02, DUO 04

Le modèle DUO 04 comprend un boîtier en aluminium pour la connectique, un pupitre avec commandes posé en applique côté employé, un haut-parleur posé ou encastrable selon le choix du client et un microphone encastrable dans le plan de travail du guichet ou profilé de la vitre côté extérieur.

Nos guichets de façades avec interphonie sont toujours équipés de la Duo 04 directement intégrée dans le bandeau de façade inox.

Emballage

	Interphonies
Poids conditionnement + appareil	5 kg max
Dimensions du conditionnement	510 x 270 x 130mm
Type d'emballage	Carton



www.hygiaphone.fr

